



02150254000

**NARVIK KB-25-VS-T**

2018-V1

**KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN VARIO****Kenmerken:**

- Industriële stabiele kolomboormachine
- Boortafel in hoogte verstelbaar d.m.v tandheugel, met bediening aan voorzijde tafel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- Toerentalregeling door middel van DELTA Frequentie regelaar, met electr. rem geforceerde externe motor koelfan en tandriem aandrijving.
- Door het hoge toerental ook geschikt voor flowdrillen.
- Machine voorzien van diepte instelbare tap inrichting met spaan breekknop

**Standaard toebehoren:**

- Verstelbare boordiepte aanslag nonius
- Motorrelais met aan/uit knop, noodstopknop, hoofdschakelaar en nulspanning beveiliging
- Boorhouderbeschermer type DC180CE met switch
- Frequentie geregeld toerental met digitale uitlezing
- CE-verklaring met gebruiksaanwijzing
- Snelspan boorhouder 16mm MK3
- Koelmiddel installatie

**Extra toebehoren (tegen meerprijs)**

- Prof. Boorklem sb 125 br - 110/35 geslepen met prismabek incl montage t-bouten
- Kruistafel optie KT210 afm 730x210 slag 480x210 gewicht 84kg

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.  
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



02150254000

**NARVIK** KB-25-VS-T

2018-V1

**KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN VARIO****Technische specificaties:**

Boorcapaciteit ST/G	25/30 mm
Spilneus opname	MK3
Tapcapaciteit	M16
Toerental bereik	150-3000 omw/min
Uitlading	204 mm
Afstand spilneus tot boortafel	max. 625 mm
Afstand spilneus tot voetplaat	1115 mm
Slag van de boorspil	135 mm
Pinole diameter	62mm
Afmeting boortafel met 2 T-sleuven 14mm	460x360 mm
Afmeting voetplaat	740x490 mm
Kolomdiameter	ø 92 mm
Vermogen boorspilmotor	1,5 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Benodigde ruimte voor plaatsing (LxBxH)	790x615x1850mm
Netto gewicht	220 kg
Geluidsniveau	70 DB°



**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



02150254000

**NARVIK** KB-25-VS-T

2018-V1

**KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN VARIO**

