



02110324002

**NARVIK KB-32-HL**

2018-V1

**KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN****Kenmerken:**

- Stabiele machine voor professioneel gebruik
- Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond kolom en tafel is 45° kantelbaar
- Hoogte verstelling van de boortafel d.m.v. tandheugel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- Nastelbare pinole geleiding
- Verstelbare boordiepte aanslag nonius
- 2 toeren motor

**Standaard toebehoren:**

- Zelfspannende boorhouder 16 mm met stift MK 4
- Motorrelais met aan/uitknop, noodstopklep met vergrendeling en nulspanning beveiliging
- Boorhouder schermkap met microscharnelaar
- V-snaar kap voorzien van microscharnelaar
- CE-verklaring met gebruiksaanwijzing
- Kleur RAL 5009/7038

**Extra toebehoren (tegen meerprijs)**

- Boorklem met bevestigingsmaterialen FZA 150 mm

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.  
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



02110324002

**NARVIK KB-32-HL**

2018-V1

**KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN****Technische specificaties:**

Boorcapaciteit ST/G	32/38 mm
Spilneus opname	MK 4
Aantal toerentallen	18
Toerental bereik	115-1900 omw/min
Afstand spilneus tot boortafel	max. 650 mm
Afstand spilneus tot voetplaat	1240 mm
Slag van de boorspil	135 mm
Afmeting boortafel met T-sleuven (4 x 16 mm)	400x400 mm
Afmeting voetplaat met T-sleuven	600x380 mm
Kolomdiameter	102 mm
Vermogen boorspilmotor	2.2 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Benodigde ruimte (LxBxH)	800x470x1900 mm
Netto gewicht	230 kg
Geluidsniveau	71 DB°



**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



02110324002

**NARVIK** KB-32-HL

2018-V1

**KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**

