



02100204002

NARVIK TB-20-HL

2018-V1

TAFELBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**Kenmerken:**

- Industriële stabiele tafelboormachine
- 2-Toeren motor (hoog-laag)
- Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond kolom en tafel 45° kantelbaar
- Hoogte verstelling van de boortafel d.m.v. tandheugel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- V-snaar kap voorzien van microscharnelaar

Standaard toebehoren:

- Verstelbare boordiepte aanslag nonius
- Boorhouder 3-16mm snelspan met stift MK 2
- Motorrelais met aan/uit knop, noodstopknop en nul spanningsbeveiliging
- Boorhouderschermkap CE-160 met microswitch
- CE-verklaring met gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Kastvoet met opbergbord en deur afm. 350x550x800 mm
- Universeel tafel onderstel met 40mm multiplex blad afm. 800x600x800 mm
- Professionele boorklem Br 100mm-100/30 SB-100
- T-gleufmoer 14mm-M10 (2st/mach)

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



02100204002

NARVIK TB-20-HL

2018-V1

TAFELBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**Technische specificaties:**

| | |
|--|------------------|
| Boorcapaciteit ST/G | 20/25 mm |
| Spilneus opname | MK 2 |
| Aantal toerentallen | 2x 12 st |
| Toerental bereik H-L | 116-3100 omw/min |
| Uitlading | 185 mm |
| Afstand spilneus tot boortafel | max. 400 mm |
| Afstand spilneus tot voetplaat | 635 mm |
| Slag van de boorspil | 100 mm |
| Afmeting boortafel met T-sleuven (2 x 15 mm) | 300x300 mm |
| Afmeting voetplaat met T-sleuven | 460x300 mm |
| Kolomdiameter | Ø 80 mm |
| Vermogen boorspilmotor 2 toeren | 0.55/0,75 kW |
| Aansluitspanning | 400V-3Ph-50Hz |
| Benodigde ruimte voor plaatsing (LxBxH) | 680x400x1100 mm |
| Netto gewicht | 85 kg |
| Geluidsniveau | 70 DB° |



02100204002

NARVIK TB-20-HL

2018-V1

TAFELBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN

