



01153604007

**NARVIK CD360-VSJ**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø360X750**

Een degelijk en compleet uitgevoerde NARVIK draaimachine in een bereik van ø 360 mm. Geschikt voor industriële toepassing en scholingsdoeleinden. (vergelijkbaar met Harrison M300 en Colchester student 2500)

Uitermate gebruiksvriendelijke en soepele werkende draaibank van stabiele constructie en uit Mehanite gegoten onderdelen. Bedbanen voor zowel slede als losse kop gehard (58RC) en geslepen. Slede voorzien van centrale smering dmv handpomp voor de leibanen. De langs- en dwarsvoedingsas is voorzien van een instelbare slipkoppeling. Alle geleidingen van langs- dwars- en beitelslede zijn nastelbaar en te blokkeren.

Draadsnij- en voedingskast is vol-NORTON uitvoering met een zeer volledig draadsnij bereik, snel verstelbaar en beveiligd dmv een breekpen.

De geharde, geslepen en gebalanceerde hoofdspil met camlock spilneus, is gelagerd in nastelbare lagers zodat een trillingvrije en nauwkeurige verspaning wordt verkregen. De hoofdspil aandrijving geschiedt dmv een gehard en geslepen tandwielset met een groot toerentalbereik en een zeer laag geluidsniveau.

**Kenmerken**

- Klauwplaat afscherming met elektrische vergrendeling
- Rolbandafscherming van de draadsnij- en voedingsas
- Volledige achterwand
- Meelopende afschermkap op de slede
- Machinekappen en deuren met elektrische vergrendeling
- Voetrem
- Noodstop-voorziening
- Laagspanning stuurstroomcircuit, thermische beveiliging, zekeringen, hoofdschakelaar.
- Gebalanceerde, geharde en geslepen hoofdspil
- Geharde en geslepen bedbanen en tandwielen
- Vol NORTON draadsnijkast
- Oliebadsmering in vaste kop, NORTON kast en schort
- Handpomp in schort tbv centrale smering van de leibanen
- Draadsnijas beveiligd d.m.v. breekpennen
- Slipkoppeling op langs- en dwarsvoedingsas en koppelbegrenzing op draadsnijas
- Nonius op langs-, dwars-, en beitelslede en losse kop
- Pulsknop voor klauwplaatpositionering
- Uitschakelbaar handwiel op langsslede
- Toerentalhendels voorzien van positioneerblokkering



01153604007

**NARVIK CD360-VSJ**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø360X750****Standaard toebehoren:**

- CE VERKLARING met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Zelfcenterende 3-klauwplaat ø 160 mm D1-4 BISON 3544
- Werklamp halogeen incl. montage
- 2 vaste centers MK3 + adapter MK5-3
- 4-zijdige beitelhouder
- Koelvloeistofsysteem
- Wisselwielen MD en DP
- Draadsnijblok
- Kastvoet met rempedaal
- Klauwplaatkap, achterscherm, as afscherming, sledescherm

**Technische specificaties:**

Draaidiameter boven bed	360 mm
Draaidiameter boven dwarslede	235 mm
Draaidiameter in zak	515 mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat	115 mm
Bedbreedte	205 mm
Afstand tussen centers	715 mm
<b>HOOFDSPIL</b>	
Asdoorlaat	39 mm
Hoofdspilkonus	MK5
Spilneusaansluiting	D1-4
Spindelsnelheden 12 st.	40-2500 omw/min
<b>NORTONKAST</b>	
Langsvoedingen 16 st.	0,03-1 mm/omw
Dwarsvoedingen 16 st.	0,015-0,5 mm/omw
Metrisch 39 st.	0,2-14 mm/omw
Inch 34 st.	56-2 g/inch
Module 18 st.	0,3-3,5 mm/p
D.P. 18 st.	56-8 p/inch



01153604007

**NARVIK CD360-VSJ**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø360X750**

<b>SLEDE</b>	
Beitelsledeverplaatsing	92 mm
Max. beitelhoogte	16 mm
Dwarssledeverplaatsing	190 mm
<b>LOSSE KOP</b>	
Pinolediameter	42 mm
Slag van de pinole	110 mm
Pinole opname	MK3
Dwarsverstelling	± 12 mm
<b>MOTOREN</b>	
Vermogen hoofdmotor	2,2 kW
Vermogen koelpompmotor	0,1 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
<b>AFMETINGEN</b>	
Breedte x hoogte	1016x1613 mm
Lengte	1770 mm
Gewicht netto	760 kg
Geluidsniveau	72DBa



**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



01153604007

**NARVIK CD360-VSJ**

2018-V1

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø360X750**

