



NARVIK SC-1250-40 SM PLAATSCHAAR

Uitgevoerd met elektrisch verplaatsbare achter aanslag, geheel conform CE.



Kenmerken:

- Mechanische guillotineschaar met modern design
- Tandwiel aangedreven motor met elektromagnetische rem
- Twee zware excenters trekken het mes naar het materiaal
- Tafel met hoekaanslag en oplegarmen
- Lage snijhoek voor braamvrij knippen
- Inloop beveiliging d.m.v. optische sensoren
- Frontplaat uitloop voor alles korter dan 300 mm
- Digitale stuksteller

**Technische gegevens:**

Nuttige kniplengte/breedte	1275 mm
Capaciteit Staal 37 (400 M/mm ²)	4 mm
Kniphoeck van mes	2.4°
Motorvermogen	4.0 kW
Tafelhoogte	750mm
Benodigde ruimte voor plaatsing	1750x1708x1200 mm (LxBxH)
Netto gewicht	1190 kg

Standaard toebehoren:

- Optie elektrisch verstelbare achter aanslag
- Snijlijnverlichting
- Rubber gecoate plaat op vanger
- Mobiele 24V voetbediening
- Thermische beveiliging tegen overbelasting
- Hoekaanslag op werktafel
- Aanvoergeleiding, 600 mm
- Inloop beveiliging sensoren
- Manuele bediening bovenmes
- Digitale stuksteller
- CE-markering met gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Speciale messen voor RVS
- Pneumatische plaat opvang
- Verlengde opleg armen 1 meter
- Verlengde hoekaanslag